

PSEN cs4.2a 1switch

541261




RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, connection cable 5 m, one direction of actuation Ip6K9K, operating distance 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm. PU = 1 piece unique, fully coded switch.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	5m Kabel
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	1.0 W
Гарантированная дальность переключения:	8.0 mm
Гарантированное расстояние выброса:	20.0 mm
Тип защиты, корпус:	IP6K9K
Размер по ширине:	26.0 mm
Размер по высоте:	37.0 mm
Размер по глубине:	18.0 mm
Вес брутто:	245 g
Вес нетто:	218 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные компоненты



541180

PSEN cs4.1 1 actuator

Дополнительные принадлежности



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS