

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

541303



RFID safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, one direction of actuation IP67, operating distance 11 mm, $S_{ao} = 8$ mm, $S_{ar} = 20$ mm, PU = 1 piece coded switch with three actuators (OSSD1&2, OSSD1, OSSD2).

Технические характеристики

| | |
|---|----------------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Программируемый |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Тип соединения: | M12, 5pol. male |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 1.0 W |
| Гарантированная дальность переключения: | 8.0 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 20.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP6K9K |
| Размер по ширине: | 26.0 mm |
| Размер по высоте: | 37.0 mm |
| Размер по глубине: | 18.0 mm |
| Вес брутто: | 165 g |
| Вес нетто: | 70 g |
| Окружающая температура: | -25 - 55 °C |

Дополнительные компоненты



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m |
|  | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m |
|  | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS
