

PSEN in1n

545003



safe inductive proximity switch For applications up to PL d SIL 2. 2 safe semiconductor outputs. 5-pin M12 connector.

Технические характеристики

| | |
|---|---------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Блок для вывода напряжения питания: | 500 mA |
| Тип соединения: | M12 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 1.5 W |
| Гарантированная дальность переключения: | 12.5 mm |
| Гарантированное расстояние выброса: | 45.0 mm |
| Тип защиты, корпус: | IP67 |
| Размер по ширине: | 40.0 mm |
| Размер по высоте: | 75.0 mm |
| Размер по глубине: | 40.0 mm |
| Вес брутто: | 180 g |
| Вес нетто: | 155 g |
| Окружающая температура: | -10 - 60 °C |

Дополнительные компоненты



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|------------------------------|
|  | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m |
|  | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m |
|  | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 773600 | PDP67 F 8DI ION |



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
