

PSEN me1M / 1AR

570005



Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle magnetic force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Технические характеристики

Согласования:	CE;BG;CCC;cCSAus
Тип запирания защитного ограждения:	Магнитная сила
Сила извлечения:	27 N
Сила удержания:	1500 N
Дополнительный выпуск:	Нет
Исполнительный механизм:	Радиус
Число N/O:	2
Число N/C:	2
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	2.5 A
Напряжение на AC15:	230 V
Макс. ток на AC15:	2.5 A
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Энергопотребление, переменный ток AC:	4.4 VA
потребляемая мощность DC:	4.4 W
Тип защиты, корпус:	IP67
Размер по ширине:	42.5 mm
Размер по высоте:	184.0 mm
Размер по глубине:	51.0 mm

Вес брутто:	524 g
Вес нетто:	341 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные принадлежности



570101

PSEN me1AS



570102

PSEN me1AR



773600

PDP67 F 8DI ION



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m
