

PSEN me1.2S / 1AR

570007



Mechanical safety switch with radius actuator Interlock principle: Spring force 1500 N; contacts: 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 110V - 230 V AC.

Технические характеристики

Согласования:	CE;BG;CCC;cCSAus
Тип запирания защитного ограждения:	Пружинная сила
Сила извлечения:	27 N
Сила удержания:	1500 N
Дополнительный выпуск:	Да
Исполнительный механизм:	Радиус
Число N/O:	2
Число N/C:	2
Напряжение на AC1:	240 V
Максимальный ток на AC1:	2.5 A
Напряжение на AC15:	230 V
Макс. ток на AC15:	2.5 A
Напряжение питания (V):	110,0
Тип питающего напряжения:	AC
Энергопотребление, переменный ток AC:	8.0 VA
Тип защиты, корпус:	IP67
Размер по ширине:	42.5 mm
Размер по высоте:	184.0 mm
Размер по глубине:	51.0 mm
Вес брутто:	514 g

Вес нетто:	335 g
Окружающая температура:	-25 - 70 °C

Дополнительные принадлежности



570101 PSEN me1AS



570102 PSEN me1AR



773600 PDP67 F 8DI ION



540312 PSEN screw M5x20 10pcs



380708 PDP67 cable M12-5sm, 30m



380707 PDP67 cable M12-5sm, 20m



380706 PDP67 cable M12-5sm, 10m



380705 PDP67 cable M12-5sm, 3m