

PSEN ml b 2.2 unit

570404



Safety gate system with mechanical guard locking, basic version , IP67, 8pin M12 pigtail 230mm; 4 LEDs on 3 sides; Applications up to SIL3/PL e/ Cat4; Content = 1 unique coded Sensor with actuator. No teach in of new actuators.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Число выходов OSSD:	2
Тип соединения:	M12, 8pol. male
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP67
Кодировка в соответствии с EN ISO 14119:	hoch
Размер по ширине:	40.0 mm
Размер по высоте:	217.2 mm
Размер по глубине:	40.0 mm
Вес брутто:	1450 g
Вес нетто:	1100 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
