








Magnetic safety gate system For applications up to SIL 3/PL e/cat. 4 magnetic holding force 500 N (process protection). Coding: fully coded; 5-pin M12 male connector; 4 LEDs.



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Гарантированное расстояние выброса: | 15.0 mm |
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;FCC;IC |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Полное программирование |
| Сила удержания: | 500 N |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 1 |
| Тип соединения: | M12, 5pol. male |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 4.8 W |
| Тип защиты, корпус: | IP67 |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 122.0 mm |
| Размер по глубине: | 44.0 mm |
| Вес брутто: | 630 g |
| Вес нетто: | 570 g |
| Окружающая температура: | -25 - 55 °C |

Дополнительные компоненты

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 570521 | PSEN sl-0.5 2.1 1actuator |

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|------------------------------|
|  | 380208 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m |
|  | 380209 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m |
|  | 380210 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m |
|  | 380211 | PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m |
|  | 380212 | PSS67 Cable M12af M12am, 3m |
|  | 380213 | PSS67 Cable M12af M12am, 5m |
|  | 380214 | PSS67 Cable M12af M12am, 10m |
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 570550 | PSEN sl bracket swing door |



570551

PSEN sl bracket sliding door



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m