

PSEN sg2c-5LPLLS unit

570816




Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. Section stop pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики


| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Согласования: | CE;TÜV;UL/cUL;FCC |
| Принцип датчика: | Транспондер |
| Тип программирования: | Программируемый |
| Сила удержания для шарнира: | 2000 N |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 2 |
| Тип соединения: | Federzugklemme steckbar |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 2.0 W |
| Количество кнопок: | 2 |
| Тип защиты, корпус: | IP54 |
| Количество элементов управления: | 4 |
| Количество зон останова: | 1 |
| Размер по ширине: | 200.0 mm |
| Размер по высоте: | 555.0 mm |
| Размер по глубине: | 108.0 mm |
| Вес брутто: | 3050 g |
| Вес нетто: | 2670 g |
| Окружающая температура: | -20 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)