

## PSEN sg2c-5LPLLC switch

570821



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Illuminated pushbutton; 4. Illuminated pushbutton; 5. Blind cover Delivery scope: Sensing device with pushbuttons (spare part).

### Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV;UL/cUL;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	46.5 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	74.5 mm
Вес брутто:	1270 g
Вес нетто:	1180 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

## Дополнительные компоненты



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875


PSEN sg color covers (pushbutton)



570890

PSEN sg2 actuator

## Дополнительные принадлежности



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin

---

570875

PSEN sg color covers (pushbutton)

