

PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 unit

570826



Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Consisting of 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Key button for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch (3 positions) 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton M12/5 connection with enable switch Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

Технические характеристики


Согласования:	CE;TÜV;UL/cUL;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Программируемый
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	568.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3060 g
Вес нетто:	2690 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



401110

PIT en1.0p-5m-s



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570890

PSEN sg2 actuator



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)