

## PSEN sg2c-5LPLLE 2.2 unit

570882




Safety gate system, safe interlock and safe guard locking device For applications up to SIL CL 3 and PL e. Coding: fully coded. 5 pushbuttons: 1. Illuminated pushbutton for activating the safety gate; 2. Push switch for accessing & interlocking the safety gate; 3. Key switch 4. Illuminated pushbutton; 5. E-STOP pushbutton Delivery scope: Sensing device with pushbuttons incl. colour caps and Escape release bar and actuator for right or left hinged gates.

## Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV;UL/cUL;FCC
Принцип датчика:	Транспондер
Тип программирования:	Уникальное программирование
Сила удержания для шарнира:	2000 N
Число выходов OSSD:	2
Число входов:	2
Тип соединения:	Federzugklemme steckbar
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
потребляемая мощность DC:	2.0 W
Количество кнопок:	2
Тип защиты, корпус:	IP54
Количество аварийных кнопок:	1
Количество элементов управления:	4
Размер по ширине:	200.0 mm
Размер по высоте:	555.0 mm
Размер по глубине:	108.0 mm
Вес брутто:	3050 g
Вес нетто:	2670 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



570773

PSEN sg2 cover 2pieces



570777

PSEN sg2c Set spring loaded terminals



570870

PSEN sg escape release pin



570871

PSEN sg auxiliary release pin



570875

PSEN sg color covers (pushbutton)