

PSEnvip RL D P Set

583007



Complete set PSEnvip "Productivity" consisting of PSEnvip RL D P, PSEnvip T, PSEnvip AP, PSEnvip AT mag, PSEnvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Технические характеристики

| | |
|------------------------------|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Рабочий диапазон (m): | 0,1 - 10,0 |
| Принцип датчика: | Оптический |
| Разрешение, тип защиты: | Палец |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Число входов: | 7 |
| Блокировка зон безопасности: | Fixed Blanking |
| Применение в соответствии с: | EN 61496-1;EN 61496-2;IEC 61508;ISO 13849-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип защиты, корпус: | IP54 |
| Размер по ширине: | 380.0 mm |
| Размер по высоте: | 420.0 mm |
| Размер по глубине: | 230.0 mm |
| Вес брутто: | 6900 g |
| Вес нетто: | 4400 g |
| Окружающая температура: | 0 - 50 °C |