

PSEN op2S-1-1

630380



Safety light barrier, type 2, PL c, infrared sensor.

Технические характеристики








Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	Инфракрасный
Рабочий диапазон (m):	0,0 - 8,0
Время реакции:	1.00 ms
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	20,0 - 30,0
Тип питающего напряжения:	DC
Метрический диаметр:	M18
Тип защиты, корпус:	IP67
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;EN 61496-2
Разрешение, тип защиты:	Корпус
Размер по глубине:	55.0 mm
Вес брутто:	68 g
Вес нетто:	39 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

Дополнительные компоненты



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m

	630304	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
	630305	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
	630306	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
	630307	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m