

PSEN op4F-A-14-075/1

631003



Safety light barrier type 4, PL e Finger protection (resolution 14 mm), protected field height 750 mm. Features: Muting, blanking, cascading, no dead zones, opt. Programming via software PSENopt Configurator. UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pol., receiver: Blanking 12-pol., muting 12-pol./5-pol. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver blanking: 631056, receiver muting: 631057.

Технические характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Принцип датчика: | Оптический |
| Число лучей: | 80 |
| Высота защищенного поля: | 750 mm |
| Рабочий диапазон (м): | 0,2 - 7,0 |
| Время реакции: | 20.00 ms |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Блокировка: | Да |
| Гашение: | Да |
| Каскадирование: | Да |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип защиты, корпус: | IP65 |
| Применение в соответствии с: | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Разрешение предохранительного устройства: | 14 mm |
| Размер по ширине: | 35.0 mm |
| Размер по высоте: | 756.3 mm |
| Размер по глубине: | 40.8 mm |
| Вес брутто: | 3950 g |
| Вес нетто: | 1800 g |

Окружающая температура:

0 - 50 °C

Дополнительные компоненты



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



631056

PSEN op pigtail receiver b



631057

PSEN op pigtail receiver m



631055

PSEN op pigtail emitter



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m