

PSEN op2H-A-30-075/1

631043



Safety light barrier, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 750 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V
DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables
are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting:
631057.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Принцип датчика:	Оптический
Число лучей:	40
Высота защищенного поля:	750 mm
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 20,0
Время реакции:	16.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Да
Гашение:	Нет
Каскадирование:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	30 mm
Размер по ширине:	35.0 mm
Размер по высоте:	756.3 mm
Размер по глубине:	40.8 mm
Вес брутто:	3950 g
Вес нетто:	1800 g

Окружающая температура:

0 - 50 °C

Дополнительные компоненты



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



631056

PSEN op pigtail receiver b



631057

PSEN op pigtail receiver m



631055

PSEN op pigtail emitter



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m