


PSEN op2H-SL-24-090/1

631105







Safety light barrier, type 2 ,PL c, hand protection (resolution 24 mm)
Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone
Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Версия товара:	1.0
Высота защищенного поля:	900 mm
Число лучей:	48
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 6,0
Время реакции:	11.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	24 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	900.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	2050 g
Вес нетто:	1100 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

Дополнительные принадлежности

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	631183	PSEN op SL cascading 0,1m
	631180	PSEN op SL Bracket C
	631181	PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm
