

PSEN op4H-SL-24-060/1

631123












Safety light barrier, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm)
Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone
Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Версия товара: | 1.0 |
| Высота защищенного поля: | 600 mm |
| Число лучей: | 32 |
| Принцип датчика: | Оптический |
| Рабочий диапазон (м): | 0,2 - 6,0 |
| Время реакции: | 9.00 ms |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Блокировка: | Нет |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип защиты, корпус: | IP65 |
| Применение в соответствии с: | EN 61496-1;IEC 61496-2 |
| Разрешение предохранительного устройства: | 24 mm |
| Размер по ширине: | 15.4 mm |
| Размер по высоте: | 600.0 mm |
| Размер по глубине: | 32.6 mm |
| Вес брутто: | 1450 g |
| Вес нетто: | 750 g |
| Окружающая температура: | 0 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630904 | PSEN op Mirror-165/1 |
|  | 630902 | PSEN op Mirror-090/1 |
|  | 630903 | PSEN op Mirror-120/1 |
|  | 630298 | PSEN cable M12-5sf 20m |
|  | 631183 | PSEN op SL cascading 0,1m |
|  | 631180 | PSEN op SL Bracket C |



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm