

PSEN op4F-SL-14-066/1

631149












Safety light barrier, type 4 ,PL e, finger protection (resolution 14 mm)
Protected field height 660 mm, supply voltage 24 V, without dead zone
Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Версия товара:	1.0
Высота защищенного поля:	660 mm
Число лучей:	66
Принцип датчика:	Оптический
Рабочий диапазон (м):	0,2 - 6,0
Время реакции:	12.00 ms
Число выходов OSSD:	2
Блокировка:	Нет
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип защиты, корпус:	IP65
Применение в соответствии с:	EN 61496-1;IEC 61496-2
Разрешение предохранительного устройства:	14 mm
Размер по ширине:	15.4 mm
Размер по высоте:	660.0 mm
Размер по глубине:	32.6 mm
Вес брутто:	1500 g
Вес нетто:	800 g
Окружающая температура:	0 - 55 °C

Дополнительные принадлежности

	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630345	PSEN op Testpiece F 14mm
	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	631183	PSEN op SL cascading 0,1m



631180

PSEN op SL Bracket C



631181

PSEN op SL Bracket L



631182

PSEN op SL Bracket O



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631185

PSEN op SL cascading 1m
