

PSEN opII4F-s-14-105

632086



Safety light barrier, type 4, PL e, finger protection (resolution 14 mm)
Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone
Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Технические характеристики

| | |
|---|-----------------------|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV |
| Принцип датчика: | Инфракрасный |
| Число лучей: | 112 |
| Высота защищенного поля: | 1050 mm |
| Рабочий диапазон (м): | 0,2 - 8,0 |
| Время реакции: | 17.00 ms |
| Число выходов OSSD: | 2 |
| Блокировка: | Нет |
| Гашение: | Нет |
| Каскадирование: | Нет |
| Тип защиты, корпус: | IP65 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Разрешение предохранительного устройства: | 14 mm |
| Применение в соответствии с: | EN 61496-1;EN 61496-2 |
| Размер по ширине: | 35.0 mm |
| Размер по высоте: | 1054.0 mm |
| Размер по глубине: | 40.0 mm |
| Вес брутто: | 3308 g |
| Вес нетто: | 3088 g |

Окружающая температура:

-10 - 60 °C

Дополнительные компоненты



632018

PSEN opII Testpiece F 14 mm

Дополнительные принадлежности



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m












380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

| | | |
|---|--------|------------------------------------|
|  | 380215 | PSS67 Cable M12af M12am, 30m |
|  | 630297 | PSEN op cable axial M12 5-pole 30m |
|  | 630310 | PSEN op cable axial M12 5-pole 3m |
|  | 630311 | PSEN op cable axial M12 5-pole 5m |
|  | 630312 | PSEN op cable axial M12 5-pole 10m |
|  | 630347 | PSEN op cable angle M12 5-pole 3m |
|  | 630348 | PSEN op cable angle M12 5-pole 5m |
|  | 630349 | PSEN op cable angle M12 5-pole 10m |
|  | 630350 | PSEN op cable angle M12 5-pole 30m |



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630916

PSEN op Lens Shield-105/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630957

PSEN op Protective Bracket-6/1



630953

PSEN op Protective Column-165/1



630954

PSEN op Protective Column-190/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2