

PMCprimo MC.C/16DIDO/7

680085



Bus systeme standard: SafetyNet, CANopen, Profibus Communication  
 EtherNet, USB Hardware CPU 1,3 GHz 3 Encoder inputs 16 digital inputs  
 16 digital outputs Software option: dynamic curve calculation IEC 61131-3 -  
 programming Path interpolation

## Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Версия товара:                               | 1.0  |
| Согласования:                                | CE   |
| Напряжение питания (V):                      | 24,0   |
| Тип питающего напряжения:                    | DC   |
| Число интерфейсов Ethernet:                  | 1  |
| Полож.-переключа. выход<br>однопол.полупров: | 16   |
| Число интерфейсов PROFIBUS-DP:               | 1  |
| Число интерфейсов CANopen:                   | 4  |
| Программная опция:                           | 7 = Перемещение + Программный ПЛК + Интерполяция |
| ОЗУ:   | 512 MB   |
| Число входов:                                | 16   |
| Размер по ширине:                            | 60.0 mm  |
| Размер по высоте:                            | 270.6 mm   |
| Размер по глубине:                           | 183.0 mm   |
| Вес брутто:                                  | 2260 g   |
| Вес нетто:                                   | 1360 g   |
| Окружающая температура:                      | 0 - 40 °C  |