

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750102



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную;Ручной сброс с мониторингом |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 3 |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 0 |
| Число дополнительных контактов: | 1 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 1 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 5.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 17.5 mm |
| Размер по высоте: | 98.0 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 185 g |
| Вес нетто: | 175 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)