

PNOZ s9 24VDC 3 n/o 1 n/c t

750109



Safety relay (standalone) Inputs: 1-channel wiring possible Outputs: 3 N/O, 1 N/C (t = 0 - 300 s). UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block and timer for contact expansion in connection with safety-related control components or sequence of a safety-related time function (delay-on energisation, delay-on de-energisation, pulsing).

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC |
| Опции применения: | Расширение мгновенного контакта;Расширение контакта с задержкой;Предохранительный таймер задержки на отключение;Предохранительная задержка на срабатывание;Предохранительный импульсный таймер |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 3 |
| Тип задержки безопасного выключателя: | Задержка на отключение;задержка на срабатывание;пульсация |
| Число дополнител.контактов с задержкой: | 1 |
| Тип дополнительной задержки контакта: | пульсация;задержка на срабатывание;Задержка на отключение |
| Выбираемые времена: | 0,04 s;0,10 s;0,20 s;0,30 s;0,40 s;0,50 s;0,60 s;0,70 s;0,80 s;1,00 s;1,50 s;10,00 s;100,00 s;12,00 s;120,00 s;14,00 s;140,00 s;15,00 s;150,00 s;16,00 s;160,00 s;180,00 s;2,00 s;2,50 s;20,00 s;200,00 s;210,00 s;240,00 s;25,00 s;3,00 s;3,50 s;30,00 s;300,00 s;35,00 s;4,00 s;40,00 s;5,00 s;50,00 s;6,00 s;60,00 s;7,00 s;70,00 s;8,00 s;80,00 s;90,00 s |
| Категория останова: | 0/1 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 5.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 17.5 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Размер по высоте: | 98.0 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 185 g |
| Вес нетто: | 175 g |
| Окружающая температура: | -15 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



750020

PNOZ s connector (10 pieces)