

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751106



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Двуручный мониторинг типа III C
Макс. ток на DC1:	6.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Тип клеммы:	Плагин
Категория останова:	0
Стандарты:	EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах
Напряжение питания (V):	24,0
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	195 g
Вес нетто:	185 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)