

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

751108



Contact expansion Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Расширение мгновенного контакта
Напряжение питания (V):	24,0
Макс. ток на DC1:	3.0 A
Напряжение на AC1:	240 V
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Тип клеммы:	Плагин
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Режимы работы:	Один канал;без обнаружения КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Мгновенные предохранительные контакты:	0 ST
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по высоте:	100.0 mm
Размер по глубине:	120.0 mm
Вес брутто:	115 g
Вес нетто:	105 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



750020

PNOZ s connector (10 pieces)



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm