

PMD s10 24-240VACDC

760100



True power monitor in Sigma housing for monitoring under and overload, limit values can be set via display, can be saved to chip card. Relay output: 2 switch contacts. Analogue output: Current 4 - 20 mA and 0 - 10 V DC, supply voltage: 24 - 240 V AC/DC, measuring voltage: 100 - 550 V AC, measuring current: 1 - 12 A, screw terminals.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Согласования: | CE;cULus Listed |
| Опции применения: | Измерение реальной мощности |
| Напряжение питания (V): | 24,0 - 240,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC/DC |
| Измеряемое напряжение: | 100 - 550 |
| Измеряемый ток: | 1 - 12 |
| Тип защиты, корпус: | IP40 |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Режимы работы: | Обычно отключенный режим;Сбой запираания;Ошибочное запираания;Обычно возбужденный режим;Автоматический сброс;Сброс вручную |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 98.0 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 350 g |
| Вес нетто: | 340 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



750008

PNOZ s Set1screw terminals 45mm



779211

Chipcard 1 piece 32kB