

PNOZ p1p 24VDC 2so

773300



Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Количество полупроводниковых выходов:	2
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	135.0 mm
Вес брутто:	295 g
Вес нетто:	285 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные компоненты



773630

PNOZ po3.1p 8n/o



773631

PNOZ po3.2p 4n/o



773632

PNOZ po3.3p 3n/o



773634

PNOZ po3p 3n/o 1n/c



773635

PNOZ po4p 4n/o



773950

PNOZ p1vp 30s



773951

PNOZ p1vp 300s

Дополнительные принадлежности



773200

PNOZ pps1p 100-240VAC



773900

PNOZ pe1p



779125

PNOZpe2p Bus-Interface