

PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c

774030



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O , 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Предохранительная задержка на срабатывание |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | фиксированный |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: | 1 |
| Тип задержки безопасного выключателя: | задержка на срабатывание |
| Число дополнител.контактов с задержкой: | 2 |
| Тип дополнительной задержки контакта: | задержка на срабатывание |
| Выбираемые времена: | 12,00 s;15,00 s;18,00 s;21,00 s;24,00 s;27,00 s;3,00 s;30,00 s;4,00 s;5,00 s;7,00 s;9,00 s |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 3.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 4.0 A |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 87.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 265 g |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто: | 255 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93