

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

774035



Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Предохранительная задержка на срабатывание
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	110,0 - 120,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание:	1
Тип задержки безопасного выключателя:	задержка на срабатывание
Число дополнител.контактов с задержкой:	2
Тип дополнительной задержки контакта:	задержка на срабатывание
Выбираемые времена:	12,00 s;15,00 s;18,00 s;21,00 s;24,00 s;27,00 s;3,00 s;30,00 s;4,00 s;5,00 s;7,00 s;9,00 s
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	3.0 A
Макс. ток на AC15:	4.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	360 g

Вес нетто:	350 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93