

## PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o

774067



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O UB 240 V AC/24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates, pressure sensitive mats (in accordance with the short circuit principle).

### Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Реагирующая на давление кромка;Сенсорный коврик
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Напряжение питания (V):	240,0
Тип питающего напряжения:	AC
Питающее напряжение 2 (V):	24
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	6.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	345 g
Вес нетто:	335 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93