

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

774136



Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Двуручный мониторинг типа III C |
| Режимы работы: | Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Самотестирование;со входом AND;Со входом OR |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 ST |
| Число выходов для тестовых импульсов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 145 g |
| Вес нетто: | 130 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD