

PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t

774137



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts (PSEN 2.1p/2.2p) Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, safety gate monitor Evaluation device for safety sensor.

## Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Предохранительный таймер задержки на отключение;Бесконтактный монитор предохранительного шлюза;Механический мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Тестирование запуска;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах;Самотестирование;Прог. задержка на отключение;со входом AND;Со входом OR
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1;VDE 0116
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Плагин
Мгновенные предохранительные контакты:	1 ST
Безоп. выходы с задержкой срабатывания:	1 ST
Число выходов для тестовых импульсов:	2
Выбираемые времена:	0,00 s;0,15 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;2,00 s;3,00 s;5,00 s;7,00 s
Категория останова:	0/1
Размер по ширине:	22.5 mm

Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	145 g
Вес нетто:	130 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD