


PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

774181



Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

## Технические характеристики

|   |   |
|---|---|
| Согласования:                           | CE;cULus Listed;TÜV;CCC   |
| Опции применения:                       | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Мониторинг E-STOP с задержкой;Сенсорный коврик  |
| Режимы работы:                          | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Тестирование запуска;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах;Самотестирование;Прог. задержка на отключение;со входом AND;Со входом OR |
| Товарный стандарт:                      | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:                              | DIN V VDE 801-1/A1;EN 1760-1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1;VDE 0116   |
| Напряжение питания (V):                 | 24,0  |
| Тип питающего напряжения:               | DC  |
| Тип клеммы:                             | Плагин  |
| Тип клеммы:                             | Винтовая клемма   |
| Мгновенные предохранительные контакты:  | 1 ST  |
| Безоп. выходы с задержкой срабатывания: | 1 ST  |
| Число выходов для тестовых импульсов:   | 2   |
| Выбираемые времена:                     | 0,00 s;0,15 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;2,00 s;3,00 s;5,00 s;7,00 s   |
| Категория останова:                     | 0/1   |
| Размер по ширине:                       | 22.5 mm   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Размер по высоте:       | 94.0 mm     |
| Размер по глубине:      | 121.0 mm    |
| Вес брутто:             | 145 g       |
| Вес нетто:              | 130 g       |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

## Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD