

PNOZ e5.13p 24VDC 2so

774191



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed internal AND operation, automatic/monitored start, UB 24 V DC, Width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type, connecting several devices, E-STOP & safety gate monitor, evaluation device safety sensor.

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Тестирование запуска;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах;Самотестирование;со входом AND;Со входом OR |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1;VDE 0116 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 ST |
| Число выходов для тестовых импульсов: | 1 |
| Категория останова: | 0 |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 145 g |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто: | 130 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD