

PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o

774305



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start. UB 24 V AC/DC, Width: 45 mm, depth: 80 mm, plug-in spring-loaded terminal Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC/DC |
| Тип клеммы: | фиксированный |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 87.0 mm |
| Размер по глубине: | 80.0 mm |
| Вес брутто: | 195 g |
| Вес нетто: | 190 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93
