

PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so

774315



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. Automatic/monitored start UB 115 V AC/24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	115,0
Тип питающего напряжения:	AC
Питающее напряжение, тип 2:	DC
Питающее напряжение 2 (V):	24
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	1
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	6.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	45.0 mm

Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	385 g
Вес нетто:	375 g
Окружающая температура:	-20 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774090

COVER P-93