

P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c

774439



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 240 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;BG;CCC
Опции применения:	Двухручный мониторинг типа III C
Стандарты:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN 954-1
Режимы работы:	Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Напряжение питания (V):	240,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	1.5 A
Размер по ширине:	45.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	390 g
Вес нетто:	380 g
Окружающая температура:	-25 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



774104

PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c