

PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix

774560



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.7 s fixed.

Технические характеристики

Согласования:	CE;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Предельное реле;Мониторинг E-STOP с задержкой
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Предохранительный контакт. с задержкой на срабатывание:	2
Тип задержки безопасного выключателя:	Задержка на отключение
Категория останова:	1
Размер по ширине:	112.5 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	690 g
Вес нетто:	680 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C