

PNOZ 8 24VDC 3n/o 1n/c 2so

774760



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

Согласования:	cULus Listed; TÜV; CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза; Мониторинг мгновенного E-STOP; Предельное реле
Режимы работы:	Один канал; Автоматический сброс; Двухканальный; Сброс вручную; Обнаружение КЗ на контактах; Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1; EN 62061; EN ISO 13849-1; VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	фиксированный
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Число дополнительных контактов:	1
Количество полупроводниковых выходов:	2
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	90.0 mm
Размер по высоте:	87.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	455 g
Вес нетто:	450 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C