

## PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o

777053



Safety relay (standalone) Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, Automatic/manual start UB 110 - 120 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Согласования:                          | CE;cULus Listed;TÜV;CCC   |
| Опции применения:                      | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле |
| Режимы работы:                         | Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную                                     |
| Товарный стандарт:                     | EN 60947-5-1  |
| Стандарты:                             | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                     |
| Напряжение питания (V):                | 110,0 - 120,0   |
| Тип питающего напряжения:              | AC  |
| Тип клеммы:                            | Плагин  |
| Тип клеммы:                            | Винтовая клемма   |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2   |
| Категория останова:                    | 0   |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):    | 4.0 A   |
| Макс. ток на AC15:                     | 4.0 A   |
| Размер по ширине:                      | 22.5 mm   |
| Размер по высоте:                      | 94.0 mm   |
| Размер по глубине:                     | 121.0 mm  |
| Вес брутто:                            | 240 g   |
| Вес нетто:                             | 230 g   |
| Окружающая температура:                | -10 - 55 °C   |

## Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

---