

PNOZ X7P 230-240VAC 2n/o

777056



Safety relay (standalone) Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 230 - 240 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Сброс вручную
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	230,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	4.0 A
Макс. ток на AC15:	4.0 A
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	240 g
Вес нетто:	230 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
