

PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o

777070



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 semiconductor. Automatic/manual reset UB 24 V AC/DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Реагирующая на давление кромка;Сенсорный коврик |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 2 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC |
| Питающее напряжение 2 (V): | 24 |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 6.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес брутто: | 345 g |
| Вес нетто: | 335 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4