

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

777354



Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;BG;KOSHA;CCC |
| Опции применения: | Двухручный мониторинг типа III C |
| Стандарты: | EN 574 TYP III C;EN 62061;EN 954-1 |
| Режимы работы: | Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 3 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | AC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 1.5 A |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 225 g |
| Вес нетто: | 215 g |
| Окружающая температура: | -25 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
