

## PNOZ XV2.1P 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fi

777544



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O (t = 0.5 s fixed). Automatic/monitored start UB 24 - 240 V AC/DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

### Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг E-STOP с задержкой
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0 - 240,0
Тип питающего напряжения:	AC/DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты:	2
Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание:	2
Тип задержки безопасного выключателя:	Задержка на отключение
Выбираемые времена:	0,50 s
Категория останова:	0/1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	7.0 A
Макс. ток на AC15:	5.0 A
Размер по ширине:	90.0 mm

Размер по высоте:	94.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm
Вес брутто:	520 g
Вес нетто:	510 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

## Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5