


PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so

777609



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп |
| Режимы работы: | Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Обнаружение КЗ на контактах;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах |
| Товарный стандарт: | EN 60947-5-1 |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Винтовая клемма |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 7 |
| Число дополнительных контактов: | 2 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 2 |
| Категория останова: | 0 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 7.0 A |
| Макс. ток на AC15: | 5.0 A |
| Размер по ширине: | 90.0 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 575 g |
| Вес нетто: | 570 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5