

PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c

787300



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual/monitored start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Технические характеристики

Согласования:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Опции применения:	Мониторинг предохранительного шлюза;Мониторинг мгновенного E-STOP;Предельное реле;Мониторинг сменного модуля. Тип 4;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп;Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп
Режимы работы:	Один канал;Автоматический сброс;Двухканальный;Сброс вручную;Ручной сброс с мониторингом;без обнаружения КЗ на контактах
Товарный стандарт:	EN 60947-5-1
Стандарты:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Напряжение питания (V):	24,0
Тип питающего напряжения:	DC
Тип клеммы:	Плагин
Тип клеммы:	Пружинный терминал
Мгновенные предохранительные контакты:	3
Число дополнительных контактов:	1
Категория останова:	0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин):	4.0 A
Макс. ток на AC15:	3.0 A
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по высоте:	101.0 mm
Размер по глубине:	121.0 mm

Вес брутто:	190 g
Вес нетто:	180 g
Окружающая температура:	-10 - 55 °C

Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2