

## PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix

787583



Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O (t = 3 s fixed). UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact contact expansion in connection with safety-related control components.

## Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Согласования:  | CE;cULus Listed;TÜV;CCC                       |
| Опции применения:                                      | Расширение контакта с задержкой               |
| Режимы работы:   | Один канал;без обнаружения КЗ на контактах    |
| Стандарты:   | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V):                                | 24,0  |
| Тип питающего напряжения:                              | DC  |
| Тип клеммы:  | Плагин  |
| Тип клеммы:  | Пружинный терминал                            |
| Предохранительный контакт с задержкой на срабатывание: | 4   |
| Размер по ширине:                                      | 22.5 mm                                       |
| Размер по высоте:                                      | 101.0 mm                                      |
| Размер по глубине:                                     | 121.0 mm                                      |
| Вес брутто:  | 220 g   |
| Вес нетто:   | 210 g   |
| Окружающая температура:                                | -10 - 55 °C                                   |

## Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2