

PZE X4P C 24VDC 4n/o

787585



Contact expansion Inputs: Single-channel wiring Outputs: 4 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact contact expansion in connection with safety-related control components.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Согласования: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Опции применения: | Расширение мгновенного контакта |
| Режимы работы: | Один канал;без обнаружения КЗ на контактах |
| Стандарты: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Напряжение питания (V): | 24,0 |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Тип клеммы: | Пружинный терминал |
| Мгновенные предохранительные контакты: | 4 |
| Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): | 5.0 A |
| Напряжение на AC15: | 230 V |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 101.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 180 g |
| Вес нетто: | 170 g |
| Окружающая температура: | -10 - 55 °C |

Дополнительные принадлежности



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
