

PMctendo AC3.32/0/5/1/1/4/H/3

8174383



without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 1.20 Nm Io = 0.82 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 0.77 kgcm².

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	32
Крутящий момент в паузе:	1.20 Nm
Номинальный момент нагрузки:	1.10 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	4.20 Nm
Ток в паузе:	0.82 A
Номинальное напряжение:	0.76 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	0.77 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Резольвер, 2-полюсный
Подключение мотора:	Разъем обратной связи/двигателя
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	Вверх
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	23 mm
Общая длина мотора:	151 mm
Центрирующий диаметр:	60 mm
Диаметр делительной окружности:	75 mm

Число полюсов:	4
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	2500 g
Вес нетто:	2200 g