

PMCTENDO AC3.33/0/M/1/1/4/H/3

8175962



without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; $M_o = 1.80 \text{ Nm}$ $I_o = 1.24 \text{ A}$ $U_N = 400 \text{ V}$ $n_N = 3000 \text{ min}^{-1}$ $J_{\text{mot}} = 1.10 \text{ kgcm}^2$.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Согласования: | CE |
| Допол-но устанавл. гнездо для плат 3: | 33 |
| Крутящий момент в паузе: | 1.80 Nm |
| Номинальный момент нагрузки: | 1.65 Nm |
| Номинальный крутящий момент [Н•м]: | 6.30 Nm |
| Ток в паузе: | 1.24 A |
| Номинальное напряжение: | 1.13 A |
| Номинальное напряжение: | 400 V |
| Момент инерции: | 1.10 kgcm ² |
| Тормоз: | Нет |
| Обратная связь мотора: | Многовитковый Hiperface |
| Подключение мотора: | Разъем обратной связи/двигателя |
| Охлаждение: | 0 = Конвекция |
| Направление соединения: | Вверх |
| Внешняя вентиляция: | Нет |
| Тип вала электродвигателя: | с направляющим ключом |
| Длина вала: | 23 mm |
| Общая длина мотора: | 222 mm |
| Центрирующий диаметр: | 60 mm |
| Диаметр делительной окружности: | 75 mm |

| | |
|---------------------|--------|
| Число полюсов: | 4 |
| Тип защиты, корпус: | IP65 |
| Вес брутто: | 3500 g |
| Вес нетто: | 3100 g |