

PMCtendo AC2.73/0/5/1/1/4/H/3

8176020



without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 12.00 Nm Io = 7.40 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 17.40 kgcm².

Технические характеристики

Согласования:	CE
Допол-но устанавл. гнездо для плат 3:	73
Крутящий момент в паузе:	12.00 Nm
Номинальный момент нагрузки:	10.50 Nm
Номинальный крутящий момент [Н•м]:	60.00 Nm
Ток в паузе:	7.40 A
Номинальное напряжение:	6.40 A
Номинальное напряжение:	400 V
Момент инерции:	17.40 kgcm ²
Тормоз:	Нет
Обратная связь мотора:	Резольвер, 2-полюсный
Подключение мотора:	Разъем обратной связи/двигателя
Охлаждение:	0 = Конвекция
Направление соединения:	Вверх
Внешняя вентиляция:	Нет
Тип вала электродвигателя:	с направляющим ключом
Длина вала:	50 mm
Общая длина мотора:	259 mm
Центрирующий диаметр:	130 mm
Диаметр делительной окружности:	165 mm

Число полюсов:	8
Тип защиты, корпус:	IP65
Вес брутто:	16300 g
Вес нетто:	14200 g